

**OSBET-BETON**

Ceník čerstvých betonových směsí

Nabídkový list platný od 3.2.2020

Výroba betonu s certifikovaným systémem jakosti dle ČSN EN 206 Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a shoda

Betonárna certifikována a dozorována na TZUS Praha.

Výroba z CEM I 42,5 R

Konstrukční betony

Třída betonu a stupně vlivu prostředí	Konz.	Kč za m ³ bez DPH	Kč za m ³ vč. 21% DPH
C-/5 X0	S1		
C-/5 X0	S2		
C-/7,5 X0	S1	1520	1839
C-/7,5 X0	S2	1540	1863
C 8/10 X0	S1	1560	1888
C 8/10 X0	S2	1600	1936
C-/12,5 X0	S1	1650	1997
C-/12,5 X0	S2	1690	2045
C 12/15 X0	S1	1750	2118
C 12/15 X0	S2	1780	2154
C 12/15 X0	S3	1820	2202
C 16/20 X0	S1	1890	2287
C 16/20 X0	S2	1940	2347
C 16/20 X0, XC1	S3	1990	2408
C 20/25 X0	S1	2000	2420
C 20/25 X0, XC1	S2	2050	2481
C 20/25 X0, XC2	S3	2090	2529
C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	S2	2190	2650
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1(XA1-2)	S3	2250	2723
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1(XA1-2)	S2, S3	2490	3013
C35/45X0, XC1-4, XD1-3, XF1(XA1-3)	S2, S3	2550	3086

Přísady do betonu

Krystalizační přísada (Kč/m ³)	490	593
Urychlovací přísada za nízkých teplot (Kč/m ³)	200	242
Zpomalovací př. při vysokých teplotách (Kč/m ³)	200	242
Výroba z kameniva D MAX 16 mm (Kč/m ³)	50	61
barviva - informace na betonárně (syntetické a ocelové vlákno)		

Ceník sypaných volně ložených hmot

Písek prany betonářský 04 mm	1 t	390	472
Písek maltový 04 mm	1 t	390	472
Písek maltový netříděný (na zásypy)	1 t	270	327
Písek technický 01	1 t	590	714
Minimální odběr sypaných materiálů od 500 kg.			

Provzdušněné betony

Třída betonu a stupně vlivu prostředí	Konz.	Kč za m ³ bez DPH	Kč za m ³ vč. 21% DPH
C 25/30 XO, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	S3	2490	3013
C 30/37 XO, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-2	S3	2700	3267
C 35/45 XO, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	S3	2900	3509

Lehce zhutnitelné betony:

LZB 20/25 XO, XC1	F5	2400	2904
LZB 25/30 XO, XC1-3, XD1, XF1, XA1	F5	2600	3146
LZB 30/37 XO, XC1-3, XD1, XF1, XA1	F5	2850	3449
LZB 35/45 XO, XC1-4, XD1-3, XF1, XA 1-3	F5	2950	3570

Stabilizační podklady:

C 8/10 (KSC I)	S1	1290	1561
C 5/6 (KSC II)	S1	1200	1452
MZB	S1	1650	1997

Cementové mazaniny (max. zrno 4 mm)

P 150	S1, S2	1550	1876
P 250	S1, S2	1690	2045
P 300	S1, S2	1880	2275
P 350	S1, S2	1950	2360
P 400	S1, S2	2050	2481
P 500	S1, S2	2200	2662

Zdící malty:

MC 10	S2	2350	2844
-------	----	------	------

Konzistence:

Zavhlá směs (sklápeč)	S1
Měkká směs (automix)	S2
Velmi měkká (čerpateľná)	S3
Velmi tekutá	F5

Konstrukční betony jsou standartně vyráběny (dle platných receptur) z kameniva D Max 22 mm.

Výrobu z kameniva D Max 16 mm lze umožnit, ale je nutné vždy objednat před dodávkou s dispečerem.

Bet. směsi vyráběné pouze s kamenivem D Max 4-8 mm nevyrobíme.

Betony do agresivního prostředí - použití síranovzdorného cementu nutno projednat s dispečerem výroby před betonáží.

Betonárna disponuje s protokoly z průběžných měsíčních zkoušek betonu dle ČSN 731317. Vystavení protokolu jen pro konkrétní dodávky a druhy betonů je nutno nahlásit nejpozději 24 hodin před betonáží.

Dodání betonových směsí zabezpečíme po dohodě také v sobotu a v neděli. Za likvidaci neodebrané betonové směsi účtujeme 990 Kč/m³ bez DPH (1198,- vč. DPH).

Zkoušeno zkušební laboratoří SQZ, s.r.o., středisko Zbraslav, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci ke zkouškám betonu a jeho složek, registrovanou pod č. 156/2005

Provedení vzorků přímo na Vaší stavbě a vystavení protokolu po 28 dnech - cena na dotaz u dispečera

Při odběrech větších objemů lze dohodnout množstevní slevy na základě smlouvy.

Nakládka betonu nakladačem zpoplatněna manipulačním poplatkem (1x manipulace)

Objednávky vyřizujeme pouze telefonicky! Dispečer výroby: 257 710 426